

济南市历城区浸渍纸层压木质地板产品质量监督抽查实施细则

（2024 年版）

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样范围

抽取同一规格型号的产品。

1.4 抽样数量

每批次抽样数量见表 1

表 1 浸渍纸层压木质地板抽样数量

产品名称	检验样品数量		备用样品数量
	初检样品数量	复验样品数量	
浸渍纸层压木质地板	约 2.0m ² ，且不少于 3 片	约 2.5 m ² ，且不少于 6 片	约 2.5m ² ，且不少于 6 片

2 检验项目及检测方法

表 2 浸渍纸层压木质地板（非地采暖用）

序号	检验项目	检验方法
1	含水率	GB/T 18102 GB/T 17657
2	吸水厚度膨胀率	GB/T 18102 GB/T 17657
3	内结合强度	GB/T 18102 GB/T 17657
4	表面胶合强度	GB/T 18102 GB/T 17657
5	表面耐划痕	GB/T 18102 GB/T 17657
6	表面耐磨	GB/T 18102 GB/T 17657
7	表面耐污染	GB/T 18102 GB/T 17657
8	表面耐龟裂	GB/T 18102 GB/T 17657

9	锁合力	GB/T 18102
10	耐光色牢度	GB/T 18102 GB/T 17657
11	甲醛释放量	GB/T 18102 GB/T 17657 GB/T 39600

表 3 浸渍纸层压木质地板（地采暖用）

序号	检验项目	检验方法
1	含水率	LY/T 1700 GB/T 18102 GB/T 17657
2	吸水厚度膨胀率	LY/T 1700 GB/T 18102 GB/T 17657
3	内结合强度	LY/T 1700 GB/T 18102 GB/T 17657
4	表面胶合强度	LY/T 1700 GB/T 18102 GB/T 17657
5	表面耐划痕	LY/T 1700 GB/T 18102 GB/T 17657
6	表面耐磨	LY/T 1700 GB/T 18102 GB/T 17657
7	表面耐污染	LY/T 1700 GB/T 18102 GB/T 17657
8	表面耐龟裂	LY/T 1700 GB/T 18102 GB/T 17657
9	锁合力	LY/T 1700 GB/T 18102
10	耐光色牢度	LY/T 1700 GB/T 18102 GB/T 17657
11	甲醛释放量	LY/T 1700 GB/T 18102 GB/T 17657 GB/T 39600

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 18102 浸渍纸层压木质地板

LY/T 1700 地采暖用木质地板

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600 人造板及其制品甲醛释放限量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。